

Флагшток Моби Тандем

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Флагшток Моби Тандем предназначен для демонстрации двух флагов в помещениях.

Характеристики флагштока

Высота флагштока	Размер используемых флагов, мм	Вес, кг	Размер упаковки, мм
2 метра	1760 x 570	7,5	2050x110

Типовая комплектация флагштока Моби Тандем

Описание комплектации	Характеристики	Кол-во, шт.
Мачта	Сталь, хромированное покрытие, d=50 мм, L=2000 мм, толщина стенки - 1.1 мм	1
Баннерное плечо Тандем	Сталь, хромированное покрытие, d=25 мм, толщина стенки - 1.1 мм	1
Вершина, под плечо Тандем	Алюминий, со сквозным отверстием под плечо и фиксатором плеча	1
Утяжелители под флаги	Сталь, хромированное покрытие, d=25 мм, L=570 мм, толщина стенки - 1.1 мм	2
Мобильное основание	Сталь, цинковое покрытие, состоящее из 4-х элементов	1
Чехол	С ручкой для переноски, размер 2050x110 мм	1



6

Сборка флагштока

1. Соберите основание: вставьте шток основания в центральный элемент и зафиксируйте его с помощью ножек.
2. Оденьте мачту флагштока на шток основания.
3. Вставьте баннерное плечо Тандем в вершину.
4. Зафиксируйте баннерное плечо винтом. (Центр баннерного плеча отмечен небольшим отверстием).
4. Вставьте вершину с баннерным плечом в мачту флагштока.
5. Оденьте флаги на баннерное плечо.
6. Вставьте утяжелители в карманы флагов.

